









Model	Schutzklasse	Externe DC 12 - 24 VDC Stromversorgung	Interne NIMH-Akku	RS 485 Schnittstellen	RS232 Schnittstellen	M12 Kontaktstellen	M12 Kontaktstellen	Display	Displaygröße	Maße in mm LxHxT	Verpackungsgewicht	Update rate Display	Baud-Rate	Halterung/Bügel	Software	Einheitwechsel	Steuerung der Ampelfunktion über 5 D 12 V	Automatische Helligkeiseinstellung	Scrolling Display-Kontrolle	Approval	Protokolle							
	Schaltstrom-Montage	Interne DC 12 - 24 VDC Stromversorgung	Interne NIMH-Akku	RS 485 Schnittstellen	RS232 Schnittstellen	M12 Kontaktstellen	M12 Kontaktstellen	Display	Displaygröße	Maße in mm LxHxT	Verpackungsgewicht	Update rate Display	Baud-Rate	Halterung/Bügel	Software	Einheitwechsel	Steuerung der Ampelfunktion über 5 D 12 V	Automatische Helligkeiseinstellung	Scrolling Display-Kontrolle	Approval	Protokolle							
 D320 (ABS)	IP65	S	-	S	A	A	A	A	Einreihig / 6 Ziffern	20mm LCD mit Hintergrundbeleuchtung	160 x 75 x 30mm	0.34kg		A								Ranger A (GSE, HBM, PT, Rinstrum, Systec), Ranger B /D(Rinstrum), Ranger C(GSE, HBM, PT and Rinstrum), PCMODE(Custom software), R series register write(GSE, Rinstrum ), Avery string #7(Avery L105), Gedge C2/C3(Gedge), AD standard string(A & D ), AD4531 (A & D), Toledo continuous(Toledo), GSE with/without COZ (GSE), Schenck with/without DP(Schenck), Auto control string 1/2(Auto control), Sartorius (Sartorius ), Soehnle with/without DP(Soehnle), Flintab(Flintab), Philips(Philips), Condec(UMC, GSE, Rice Lake, Cardinal, Fairbanks, Eaton, Transcell), Rice Lake SCT(Rice Lake)						
 D323 (Edelstahl)	IP65				-	A	S	^A	A		200 x 115 x 30 mm	0.49kg	10Hz	9600,19200 Auto-Erkennung		A	kg,g,lb,t	-	A	-	-	-	-	-	C-Tick, CE & FCC			
 XD30 (PVC-Gehäuse)	IP69K IP68	-	*	**	12V 2.5Ah	S			A		250 x 131 x 115mm	2.0kg			Inklusive													
 6700A (Aluminium)	IP51/ Panel IP65	A	A	A	-	A	S	A	S	A	Einreihig 6 Ziffern 7 Segmente	14.5mm grüne LED	150 x 72 x 100mm	1.1kg/0.625kg	10Hz	300 to 19200	A											
 D732 (Aluminium)	IP65	-	S	-	-	S	S	S	A	7 seg LED	75mm	488 x 150 x 90mm	3.3kg	-	9600	Inklusive	K700	-	-	A	-	A	S	-	-	S	C-Tick, CE & FCC	
 D841 (Aluminium)		-	*	**	-	S			A		100mm	770 x 150 x 80mm	4.6 kg															
 D840 (Aluminium)	IP65	-	*	**	-	S	S	S	A	Full Matrix	100mm	680 x 150 x 80mm	4.2kg	-	1200, 2400,4800,960 0,19200 Auto-Erkennung	Inklusive	K801, K802	kg,g,lb,t	A	A	-	A		S	S		C-Tick, CE & FCC	
 D850 (Aluminium)		-	*	**	-	S			A		140mm	811 x 200 x 80mm	7.4kg															

^ Überträgt RS232 Port zu RS485 mit einem 0080  
 \* Factory AC option  
 \*\* Factory DC option